



Testo, ведущий производитель портативных измерительных технологий, предлагает измерительные приборы карманного формата для быстрого и удобного применения в непростых условиях каждодневной работы:

- Температура воздуха и поверхностная температура, измеряемая инфракрасным способом
- Влажность воздуха и температура
- Влажность материалов, влажность воздуха и температура
- Дифференциальное давление
- Абсолютное давление
- Скорость вращения
- Интенсивность освещенности
- Скорость потока, температура, влажность

Сенсоры, удовлетворяющие высочайшим требованиям, такие как разработанный и запатентованный сенсор влажности Testo, гарантируют надежные и стабильные показания.

Все приборы очень удобны, обладают небольшим размером, просты в использовании. Помимо этого все приборы оснащены дисплеем с подсветкой и функцией автоматического отключения Auto-Off.

#### В комплект прибора всегда включено:

Защитный колпачок, ремень для переноски прибора на запястье и чехол для крепления к ремню - важные дополнения для практического использования.

#### Великие технологии могут быть миниатюрными!

**testo 810**

Измерение температуры воздуха и температуры поверхности инфракрасным способом - в одном приборе



- ИК измерение с 1-точечным лазерным целеуказателем и оптикой 6:1
- Измерение температуры воздуха
- Отображение дифференциальной температуры, например, между температурой окна и воздуха
- Функция Hold для фиксации значения и отображение макс./мин. значений

#### Температура поверхности

Измер. диапазон: -30 до 300 °C  
Разрешение: 0.1 °C  
Погрешность: ±2.0 °C  
(-30 до +100 °C)  
± 2% от изм. зн.  
(в ост. диапазоне)

Оптика: 6:1

#### Температура воздуха:

Измер. диапазон: -10 до 50 °C  
Разрешение: 0.1 °C  
Погрешность: ± 0.5 °C

Ед. измерения: °C/°F

Рабочая темп.: -10 до 50 °C

Тип батарей: Алкалиновые (2 x AAA)

Ресурс батареи: 50 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты (вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 38176-08.

#### Включено в поставку:

Протокол калибровки - Ремень для переноски на запястье - Чехол с креплением к ремню - Защитный колпачок - Батарейки

№ заказа  
0560 0810

Цена\*  
5500 руб.

\* - цена указана с НДС со склада в Москве. Для других стран СНГ розничные цены могут отличаться.

**testo 610**

Влажность воздуха и температура



- Долгосрочная стабильность без отклонений
- Запатентованный сенсор влажности Testo
- 2,5 %ОВ погрешность с заводским протоколом калибровки
- Вкл. расчет точки росы и температуры шарика смоченного термометра
- Функция Hold фиксации значения, и отображение на дисплее макс./мин. значений

#### Температура

Измер. диапазон: -10 до 50 °C  
Разрешение: 0.1 °C  
Погрешность: ± 0.5 °C

Ед. измерения: °C/°F

#### Влажность

Измер. диапазон: -10 до 50 °C  
Разрешение: 0.1 °C  
Погрешность: ± 0.5 °C

Ед. измерения: °C/°F

Измер. диапазон: 0 до 100 %ОВ

Разрешение: 0.1 %ОВ

Погрешность: ± 2.5 %ОВ

(5 до 95 %ОВ)

Ед. измерения: %ОВ, t шарика смоченного термометра, t точки росы

Рабочая темп.: 10 до 50 °C

Тип батарей: Алкалиновые (2 x AAA)

Ресурс батареи: 200 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты (вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

#### Включено в поставку:

Протокол калибровки - Ремень для переноски на запястье - Чехол с креплением к ремню - Защитный колпачок - Батарейки

№ заказа  
0560 0610

Цена\*  
7900 руб.

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ.  
Срок внесения - IV квартал 2008 г.

**testo 606-1/2**

Влажность материала  
влажность воздуха и температура



- Точное измерение влажности древесины благодаря заложеным в прибор характеристическим кривым для разных видов древесины, например бук, ель, лиственница, дуб, сосна, клен
- Температура воздуха и влажность для мониторинга процессов сушки
- Характеристические кривые для цементного маяка, бетона, штукатурного раствора, ангидритного маяка, цементного раствора, известкового раствора, кирпича
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений
- Функция самодиагностики

#### Влажность материала

Измер. диапазон: 0 до 90%  
Разрешение: 0.1  
Погрешность: ± 1% (проводимость)

#### Влажность воздуха (606-2 только):

Измер. диапазон: 0 до 100%ОВ  
Разрешение: 0.1%ОВ  
Погрешность: ±2.5%ОВ(5 до 95%ОВ)

Ед. измерения: %ОВ, t шарика смоченного термометра, t точки росы

#### Температура воздуха (606-2 только)

Измер. диапазон: -10 до 50 °C  
Разрешение: 0.1 °C  
Погрешность: ± 0.5 °C

Ед. измерения: °C/°F

Рабочая темп.: -10 до 50 °C

Тип батарей: Алкалиновые (2 x AAA)

Ресурс батареи: 606-1: 200 ч.

606-2: 130 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты (вкл. защит. колпачок): 119 x 46 x 25 мм

#### Включено в поставку:

Протокол калибровки - Ремень для переноски на запястье - Чехол с креплением к ремню - Защитный колпачок - Батарейки

606-1: № заказа

Цена\*

0560 6060

5500 руб.

606-2: № заказа

Цена\*

0560 6062

9900 руб.

Модели внесены в Государственный Реестр Средств Измерений РФ.  
Срок внесения - IV квартал 2008 г.

**testo 410-1/-2**

Скорость потока воздуха, температура и влажность



- Встроенная 40 мм крыльчатка
- Функция усреднения по времени
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений и отображение макс./мин. значений
- Расчет температуры охлаждения ветром (Wind chill) для применения на открытом воздухе

#### Скорость потока воздуха

Измер. диапазон: 0.4 до 20 м/с  
Разрешение: 0.1 м/с  
Погрешность: ± 0.2 м/с + 2% от изм.зн.

Ед. измерения: м/с, км/ч, ф/мин, м/ч, узел, воспр. температура °C/°F (т охлаждения ветром), Бофорт

#### Температура

Измер. диапазон: -10 до 50 °C  
Разрешение: 0.1 °C  
Погрешность: ± 0.5 °C

Ед. измерения: °C/°F

#### Влажность (testo 410-2 только)

Измер. диапазон: 0 до 100 %ОВ

Разрешение: 0.1 %ОВ

Погрешность: ± 2.5 %ОВ (5 до 95 %ОВ)

Ед. измерения: %ОВ, t шарика смоченного термометра, t точки росы

Рабочая темп.: -10 до 50 °C

Тип батарей: Алкалиновые (2 x AAA)

Ресурс батареи: testo 410-1: 100 ч.

testo 410-2: 60 ч. (средн., без подсветки дисплея)

Габариты: (вкл. защит. колпачок): 133 x 46 x 25 мм

#### Включено в поставку:

Протокол калибровки - Ремень для переноски на запястье - Чехол с креплением к ремню - Защитный колпачок - Батарейки

410-1: № заказа

Цена\*

0560 4101

6500 руб.

410-2: № заказа

Цена\*

0560 4102

9900 руб.

Модели внесены в Государственный Реестр Средств Измерений РФ.  
Срок внесения - IV квартал 2008 г.